

Byggavfuktare HTE 30

Holte's kondensavfuktare är utvecklad för professionellt bruk där det ställs höga krav på kapacitet och robusthet. HTE30 byggavfuktare passar utmärkt vid produktion av villor, källare och vid badrumsrenoveringar efter vattenskador. Avfuktaren är även lämplig i mindre lagerlokaler, garage mm för att hålla rätt fuktnivå och därmed undvika korrosion, lukt och mögelproblem. Att torka med en avfuktare är en mycket ekonomisk och effektiv metod. Energiförbrukningen är minimal jämfört med att värma upp och sedan ventilerar ut fukten. För varje liter vatten som kondenseras frigörs 700 watt värmeenergi, som blir kvar i rummet utöver den tillförda elkraften.

Modell	HTE 30
Artikelnummer	25370
Arbetsområde, temperatur	10°C till 32°C
Arbetsområde, luftfuktighet	40% RH till 100% RH
Max avfuktningskapacitet	29 liter/dygn
vid 30 °C / 80 % RH	24 liter/dygn
vid 20 °C / 65 % RH	16 liter/dygn
vid 10 °C / 60 % RH	4 liter/dygn
Luftmängd	320 m³/h
Tankvolym	7 liter
Kompressor/kondensator	Roterande kolv
Kylvätska	R290
Kylvätska mängd	120 gram
Spänning / Frekvens	230V / 50Hz
Märkström	2,83 A
Nominell effekt	550 W
Max effekt vid 30 °C / 80 % RH	650 W
Max avsäkring	16 A
Kapslingsklass	IP22
Ljudnivå LpA 1m	56 dB(A)
Elektroniskt startskydd	Ja
Timräknare	Ja
Effektmätare	Ja
Varmgas-avfrostning	Ja
Hygrostat	Ja
Rumstemperaturmätare	Ja
Kondenspump, inbyggd	Nej
HxBxD	607x336x444 mm
Höjd inkl. transporthandtag	845 mm
Vikt	22 kg
Integrerat filter	Ja

