Tjältiningsmatta Holte 3 x 1 m 1000W



Artikelnummer:	**25334**
Benämning:	**Tjältiningsmatta 3x1M 1000W**

Holte´s tjältiningsmatta är en flexibel värmematta för smältning av snö, is och tjäle. Produkten är klar för användning och uppvärmningen startar så snart mattan ansluts till strömförsörjning.

Användning av Holte Tjältingsmatta

1. Området som ska tinas ska rengöras från lös snö, isolerande föremål (mineralull, frigolit, trä m.m.) samt föremål med vassa kanter.
2. Området som ska tinas ska spärras av med skyddsbommar eller avspärrningsband från alla sidor.
3. Mattan förvaras hoprullad. Den får inte användas vikt eller hoprullad.
4. Värmemattorna får inte täcka varandra under användning.
5. Placera inte föremål med vassa kanter på värmemattan.
6. Värmemattan får inte täckas över.
7. Det är förbjudet att gå eller köra över värmemattan.
8. Förlängningskabeln på värmemattan kan inte bytas eller repareras. Om kabeln eller mattan skadas ska den kasseras.
9. Värmemattan ska anslutas till ett 230V uttag minst 10A 50Hz och skyddad med 30 mA jordfelsbrytare.

Aktuella användningsområden

- Tining av jord, sand, vattenledningar, avloppsrör, ensilage, rundbalar m.m.
- Uppvärmning av ledningar, kablar, maskiner och murarbeten
- Utvecklad för krävande miljöer utomhus
- Flexibel och möjlig att anpassa

Teknisk data

Bredd	1 m
Längd	3 m
Anslutningsspänning	230V 50Hz
Längd på anslutningskabel	2 m
Effekt	1000W

Miljöpåverkan

Under normal drift påverkar produkten inte miljön.

HMS-referenser

Värmemattan får endast underhållas och repareras av sakkunnig personal. I händelse av brand är det viktigt att värmemattan omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen.

Avfallsmetoder för avfall

När värmemattan ska tas ur bruk och skrotas måste den behandlas som WEEE. Produkten skall sorteras som elskrot.

Ansvarsfullt företag

Holte Sweden AB ansvarar för produkten.

Kontakt:

Holte Sweden AB
Julias väg 1
33141 Värnamo

www.holtesweden.se
info@holtesweden.se

0370-691600